

<p>Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., i principali elementi da stabilire per definire le caratteristiche geometriche dell'intersezione riguardano anche le dimensioni e la composizione delle <u>piattaforme stradali</u> ?</p>	<p>Sì, riguardano anche le dimensioni e la composizione delle piattaforme stradali</p>	<p>No, riguardano le pendenze longitudinali, trasversali e composte delle rampe, delle aree pavimentate interessate dal transito dei veicoli e degli spazi marginali</p>	<p>No, riguardano esclusivamente i raccordi altimetrici</p>
<p>Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., qual è il criterio principale per definire la geometria delle rotonde ?</p>	<p>Il controllo della deviazione delle traiettorie in attraversamento del nodo</p>	<p>Il controllo della direzione delle traiettorie indipendentemente dall'attraversamento del nodo</p>	<p>Il controllo della deviazione delle traiettorie nella fase che precede l'attraversamento del nodo</p>
<p>Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., relativamente all'interferenza con i nodi viari adiacenti, la distanza minima da adottare dipende dalla tipologia della intersezione, dovendosi considerare interferente anche una parziale sovrapposizione della segnaletica di preavviso. In linea generale, si deve adottare in campo extraurbano un distanziamento minimo di ____ tra <u>intersezioni contigue</u></p>	<p>500 m</p>	<p>300 m</p>	<p>600 m</p>
<p>Ai sensi dell'art. 163 co. 4 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, quando devono essere usate le lanterne semaforiche per <u>velocipedi</u> ?</p>	<p>Solo in corrispondenza di piste ciclabili</p>	<p>Sempre</p>	<p>Ogni qual volta si ritenga necessario</p>
<p>Ai sensi dell'art. 26 co. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, relativamente alle strade di tipo C e F, qual è la distanza minima dal confine stradale, fuori dai centri abitati, che deve essere rispettata nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, <u>lateralmente alle strade</u> ?</p>	<p>3 metri</p>	<p>4 metri</p>	<p>5 metri</p>

<p>Ai sensi dell'art. 28 co. 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a...</p>	<p>30 metri per le strade di tipo A</p>	<p>50 metri per le strade di tipo A</p>	<p>40 metri per le strade di tipo A</p>
<p>Ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, le barriere che segnalano i limiti dei cantieri stradali sono obbligatorie...</p>	<p>sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio</p>	<p>sui lati laterali di delimitazione del cantiere</p>	<p>solo sulle testate di approccio</p>
<p>Conformemente all'art. 3 del codice della strada, qual è la denominazione della striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi ?</p>	<p>Fascia di rispetto</p>	<p>Fascia di pertinenza</p>	<p>Fascia di fermata</p>
<p>Ai sensi dell'art. 12 co. 1 della L. R. Toscana 42/1998 e ss.mm.ii., il comune svolge le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico nell'ambito di due comuni limitrofi ?</p>	<p>Sì, purché non colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro.</p>	<p>No, non le svolge</p>	<p>Sì, anche quando collegano due capoluoghi</p>
<p>Ai sensi dell'art. 14 della L. R. Toscana 42/1998 e ss.mm.ii., le aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa possono presentare all'amministrazione competente domanda di autorizzazione per la realizzazione di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus, corredata della planimetria con l'indicazione del percorso e delle fermate ?</p>	<p>Sì, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti</p>	<p>No, non possono presentarla</p>	<p>Sì, e non è necessario specificare ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti</p>

Ai sensi dell'art. 119 co. 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nello scavo di cunicoli è obbligatorio predisporre armature atte a evitare franamenti ?	Sì, a meno che non si sia in presenza di roccia che non presenti pericoli di distacchi	Sì, è obbligatorio	No, salvo il caso di scavi subacquei
Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che cosa si intende per idoneità tecnico-professionale ?	Il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare	L'attività professionale che contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione	La capacità tecnica del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori per la realizzazione dell'opera
Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quando deve essere redatto il piano di sicurezza e di coordinamento di un cantiere di un'opera pubblica ?	Prima della richiesta di presentazione delle offerte	Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori	Entro 30 giorni prima della consegna dei lavori
Conformemente all'art. 109 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in relazione al tipo di lavori effettuati, il cantiere...	deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni	deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione	deve essere dotato di una porta di larghezza minima di m 1,20
L'art. 120 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. stabilisce che presso il ciglio degli scavi...	è vietato costituire depositi di materiali	è permesso costituire depositi di materiali	è obbligatorio prevedere una distanza di almeno 5 m per la costituzione di depositi di materiale
Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.M. 557/1999 e ss.mm.ii., ai fini della progettazione degli itinerari ciclabili quale elemento deve essere necessariamente tenuto presente tra le attrezzature ?	Le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica, panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini. ecc.	Le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica, panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile ogni 15 km di pista, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini. ecc.	Le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica, panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile ogni 10 km di pista, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini. ecc.
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.M. 557/1999 e ss.mm.ii., la pista ciclabile può essere realizzata in sede propria ovvero...	ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili	ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli	su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni
Ai sensi dell'art. 7 co. 1 del D.M. 557/1999 e ss.mm.ii., tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, quant'è la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine ?	E' pari ad 1,50 metro	E' pari a 2 metri	E' pari ad 1,75 metro

Ai sensi dell'art. 8 co. 6 del D.M. 557/1999 e ss.mm.ii., in materia di progettazione di piste ciclabili qual è la pendenza trasversale sufficiente a garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali ?	La pendenza al 2%, con riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso	La pendenza al 3%, con riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso	La pendenza al 4%, con riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso
Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., la realizzazione di tronchi di scambio trasformando il punto di conflitto di intersezione in punti di diversione e/o immissione...	rappresenta una soluzione progettuale per i punti di conflitto di intersezione	non rappresenta una soluzione progettuale per i punti di conflitto di intersezione	è vietata
Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., l'illuminazione delle intersezioni stradali (Nodi di Tipo 1), in caso di intersezioni a livelli sfalsati con eventuali manovre di scambio (Svincolo)...	è sempre prevista	è facoltativa	non è prevista
Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., per i punti di conflitto di intersezione può essere adottato come soluzione progettuale lo sfalsamento almetrico delle traiettorie ?	Sì, può essere adottato	No, solo sfalsamento temporale di tipo imposto (semaforo)	No, solo sfalsamento temporale di tipo attuato dall'utente (precedenza o stop)
Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato D.M. 223/1992 e ss.mm.ii., come si identificano le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera od in stabilimento, sia del tipo realizzato in opera ?	Con il nome del produttore, la classe di appartenenza e la sigla di omologazione (tipo e numero progressivo)	Solamente con la marcatura CE	Esclusivamente con il nome del produttore
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 dell'allegato D.M. 223/1992 e ss.mm.ii., poiché le barriere si classificano in relazione "all'indice di severità", la classe A3 indica...	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 50 e 150 KNm	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 40 e 155KNm	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 45 e 150KNm
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 dell'allegato D.M. 223/1992 e ss.mm.ii., poiché le barriere si classificano in relazione "all'indice di severità", la classe B3 indica...	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 600 e 1000 KNm	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 300 e 8000 KNm	barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 200 e 1500 KNm
Ai sensi dell'art. 14 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., da quale soggetto sono compilati piani particolareggiati di esecuzione ?	Dal Comune	Dalla Regione	Dalla Provincia

Ai sensi dell'art. 7 co. 6 della L. 1150/42 e ss.mm.ii, il piano regolatore generale deve indicare le norme per la sua attuazione ?	Sì, le deve indicare	No, solo i criteri per l'individuazione delle aree paesaggistiche	No, solo criteri per l'individuazione delle aree protette
Ai sensi del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., da quali elementi fondamentali è costituito il patrimonio culturale ?	Dai beni culturali e dai beni paesaggistici	Dai beni culturali	Solo dalle chiese, pinacoteche e librerie
Ai sensi dell'art. 135 co. 4. D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate, tra l'altro,...	alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici	alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi	esclusivamente alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate
Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., per quanto tempo è efficace l'autorizzazione paesaggistica?	Per un periodo di cinque anni	Per un periodo di quattro anni	Per un periodo di tre anni